

Myjka do oczu (oczomyjka)

Model 792 3650 (dawniej 3566)

Myjka do oczu (oczomyjka) montowana do ściany. Odporna na agresywne środowisko. Części metalowe wykonane są ze stali nierdzewnej, pozostałe z tworzywa ABS i PA. Automatyczna regulacja ciśnienia i przepływu wody zapewnia prawidłowe splukiwanie oczu niezależne od zmian ciśnienia w instalacji. Zastosowane odwodnienie zapobiega rozwojowi bakterii w stojącej wodzie. Oczomyjka dostarczana jest w komplecie z fluorescencyjnym znakiem informacyjnym BHP, kartą kontrolną, rysunkiem wymiarowym oraz instrukcją konserwacji i obsługi.



Dane techniczne:

- rury i zawory wykonane ze stali nierdzewnej 316 L / EN 1.4404
- montowana na ścianie
- automatyczna regulacja ciśnienia i przepływu wody
- ciśnienie wlotowe: min. 2,4 bara maks.7 barów
- myjka do oczu uruchamiana przez naciśnięcie klapki z rysunkiem dłoni
- głowice do przemywania oczu wykonane z tworzywa PA i wyposażone w filtry sitkowe
- misa: ABS
- przepływ: natryski do oczu 10 l/min
- przyłącze: 1/2 "
- odwodnienie zapobiegające rozwojowi bakterii w stojącej wodzie

